B系列-TGG 直式插头-带电缆线夹






■ 定位销(G)或定位销(A...M), 电缆线夹和带护套型的尾盖

技术参数

22 1 2 24	
插拔次数:	>5000次
湿度:	在60℃时最高达95%
温度范围:	-55℃ ~ +200℃
抗振动性能:	10-2000 Hz,15g
抗冲击性能:	100g,6ms
盐雾腐蚀试验:	>1000 h
防护等级:	IP50
环境试验:	55/175/21
屏蔽效果:	在10MHz下>95dB;在1GHz下>80dB



尺寸图



编号(1	Model)	尺寸(Size)			适配电缆夹(Adapted collet)			
型号(Type)	系列(Series)	Α	L	М	S 1	S2	最 小 (Min.)	最大(Max.)
TGG	00	6.4	36.5	28.5	5.5	6.0	2.2	3.2
TGG	OB	9.5	35.0	25.0	8.0	8.0	3.2	5.2
TGG	1B	12.0	42.0	31.0	10.0	9.0	4.2	7.2
TGG	2B	15.0	49.0	37.0	13.0	12.0	5.2	10.2
TGG	3B	18.0	56.5	41.5	15.0	15.0	5.2	14.2

订购产品



2D下载	<u> </u>
3D下载	

资料下载

产品目录	STA思大-推拉自锁系列选型手册
------	------------------