EDB1-直式针型插座(焊板式, 定位柱)

- 塑胶防水连接器 EDB系列，
- 结构类型：直式针型插座，
- 插针类型：针型，
- 连接方式：焊板式+定位柱
- 芯数：9,15H,2W2,2W2C,5W1pin ，
- 阻燃等级：V-0，
- 认证：CE RoHS，

产品参数

额定电流：	10A/20A/30A/40A
额定电压：	1000 V
耐电压：	500 V
绝缘阻抗：	5000 MΩ
接触阻抗：	10 mΩ
插拔力：	符合IEC60807-3
接线范围：	8mm~14mm
插拔次数：	≥500次
适用温度：	-55℃ ~ +105℃
外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
防护等级：	IP65/IP67
产品符合：	CECC 7501-802.IEC 60807-3

电气参数

芯数排列 PINS ARRANGEMENT					
芯位图 Pins Arrangement	9	 15H	2W2	2W2C	
芯数 Pins	小针:9 Small needle:9	小针:15 Small needle:15	大针:2 Large needle:2	大针:2, C型 Large needle:2, C-type	
芯位图 Pins Arrangement	5W1				
芯数 Pins	大针:1 Large needle:1	小针:4 Small needle:4			

技术参数 TECHNICAL PARAMETERS					
针规 Pin Gage	小针 Small needle	大针 Large needle			
线规 Wire gauge	20 AWG	14 AWG	10 AWG	8 AWG	6 AWG
引脚类型 Pin type	ϕ1	ϕ1.7	ϕ2.8	ϕ3.2	ϕ4.6
额定电流 Rated current	5A	10A	20A	30A	40A

接线范围 Wiring range	8.1mm-14.0mm
防水等级 Waterproof grade	IP65/IP67
插拔次数 Durability	500
适应温度 Applicable temperature	-55℃~105℃
额定电压 Rated voltage	1000V

资料下载

产品目录	CAZN正成-塑胶防水连接器选型画册
EMC	EMC证书、EMC报告、REACH报告
RoHS	证书、报告
防水测试报告	证书、报告