

SL16直式对接孔型插头

- SL数据连接器系列，
- SL12, SL16, SL20, SL24 四个规格，
- 结构类型：组装直式插头，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：螺纹，
- 芯数：2-35，
- 接线方式：焊接，
- 屏蔽：否，
- 认证：TUV&UL，


机械参数

壳体材料:	**PBT**
插针材料:	插针材料
密封材料:	硅胶/橡胶
金属部分:	锌合金
接线方式:	焊接
插拔次数:	**≥500次(Cycles)**
适用温度:	**-25°C ~ +85°C**
防护等级：	标配 IP65 / 可选 IP67 & IP68
认证标准:	符合TUV和UL认证标准

SL16直式对接孔型插头

产品名称	额定电压	额定电流	芯数	产品型号	3D下载	2D下载
SL16直式针型插头	400V	10A	2	SL16-K-P		↓
SL16直式针型插头	400V	10A	3	SL16-K-P		↓
SL16直式针型插头	400V	10A	4	SL16-K-P		↓
SL16直式针型插头	250V	5A	5	SL16-K-P		↓
SL16直式针型插头	250V	5A	7	SL16-K-P		↓
SL16直式针型插头	250V	5A	8	SL16-K-P		↓
SL16直式针型插头	250V	5A	8	SL16-K-P		↓

电气参数

芯数 Number of contact	2	3	4	5	7	8	9
公端绝缘体正面图 Male contact face view							
额定电流(A) Rated current	10	10	10	5	5	5	5
工作电压(AC.V) Rated voltage	400	400	400	250	250	250	250
耐压(AC.V) 1 min Test voltage	2000	2000	2000	1500	1500	1500	1500
接触电阻(mΩ) Contact resistance	3	3	3	5	5	5	5
接触件直径(mm) Contact diameter	Φ1.5x2	Φ1.5x3	Φ1.5x4	Φ1.0x5	Φ1.0x7	Φ1.0x8	Φ1.0x9
导体规格(mm²/AWG) Wire size	1.5/16	1.5/16	1.5/16	0.5/20	0.5/20	0.5/20	0.5/20
适用线径(mm) Cable O.D range	≤Φ9	≤Φ9	≤Φ9	≤Φ9	≤Φ9	≤Φ9	≤Φ9
机械寿命 Mechanical life	≥500 次(times)						
接线方式 Assembly style	焊接/锁线(Soldering/lockwire)						
防护等级 Protection level	标配 IP65 / 可选 IP67 & IP68 (Standard is IP65, IP67 & IP68 Option Avaliable)						
工作温度 Temperature rating	-40℃ ~ +85℃						
外壳/绝缘部分 Shell & insulated parts	PBT						
金属部分 Hardware metal	锌合金(Zinc Alloy)						
接触铜针 Contact size	铜合金(Brass with gold-plated)						
防水材料 Sealing	硅胶/橡胶(Silicone/rubber)						
认证标准 Approval standards	符合IEC61984、UL1977/2238/和CQC GBT34989						
盐雾 Salt mist	PH6.5-7.2, NaCl, 5% ≥ 48H						
震动 Vibrate	频率:5~200Hz,振幅:5mm,速度:10m/s,0.10us无瞬间断路						

STA思大-元器件专业提供商!